



**お願い**

紙幣、カード、硬貨の識別装置の流出は、不正使用や偽造犯罪の主要な原因となります。機器の買換え時に際しましては、ユーザー各位にて破砕等の方法により、紙幣、カード、硬貨の識別機能を消滅させ、廃棄していただくようお願い致します。なお、この破砕等の処理ができない場合は、弊社にて適正に処理し、廃棄致しますので、お申し付けください。

※製品の仕様・外観の一部は予告なく変更することがあります。  
 ※偽造・変造通貨及び外国通貨の使用による故障に関しては、一切保証いたしかねます。  
 ※印刷により、実際の色と異なる場合がございます。

**安心してご使用いただくために**

- 自動販売機の正面には、必ず連絡先と管理者名を記入した、自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
- 設置に当たっては、JISに定められた基準にしたがって、丈夫な据付け面にアンカーボルトなどでしっかり固定してください。また道路へののみ出し設置は法律で禁止されていますのでご注意ください。
- ご使用前に、取扱説明書等をお読みのうえ、正しくお使いください。
- 単相100V±10V、電流容量15A以上の電流で必ず専用コンセントをご使用ください。
- アースを必ず接続してください。
- 定期的に点検いただき安全にご使用ください。

管理者名  
 連絡先住所  
 連絡先電話番号  
 自動販売機統一ステッカー

お問い合わせは

ポステック  
**株式会社 BOSTEC**

本社 〒381-0022 長野県長野市大字大豆島3397-16 大豆島東工業団地  
 TEL026-221-2228 (代表) FAX 026-221-3600  
 東京営業所 〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-9-12 浅草橋駅前ビル 7F  
 TEL03-3861-2050 (代表) FAX 03-3861-2552

<http://www.bostec.co.jp>

求められる機能をフルラインナップ  
 ボステック両替機シリーズ

# GSC SERIES

両替機

GSC-006A



GSC-009



GSC-013



GSC-013R



GSC-025



GSC-027



GSC-008



GSC 006A

1,000円札専用両替機



GSC-006A

- Aタイプ 1,000円札⇒100円硬貨×10枚
- Bタイプ 1,000円札⇒500円硬貨×2枚

GSC 009

硬貨専用両替機



GSC-009

- Aタイプ 100円硬貨⇒10円硬貨×10枚
- Bタイプ 100円硬貨⇒50円硬貨×2枚
- Cタイプ 500円硬貨⇒100円硬貨×5枚
- Dタイプ 500円硬貨⇒50円硬貨×10枚
- Mタイプ 100円硬貨⇒メダル×1枚  
特殊仕様につきお問い合わせください。

GSC 013

1,000円札、500円硬貨用



GSC-013

- 1,000円札⇒100円硬貨×10枚
- 500円硬貨⇒100円硬貨×5枚

GSC 013R

1,000円札、500円硬貨用  
背面メンテナンスタイプ



GSC-013R

- 1,000円札⇒100円硬貨×10枚
- 500円硬貨⇒100円硬貨×5枚

GSC 025

2,000円以下の紙幣・硬貨に対応する  
低額用両替機



GSC-025

- 2,000円札⇒100円硬貨×20枚
- 1,000円札⇒100円硬貨×10枚
- 500円硬貨⇒100円硬貨×5枚
- 100円硬貨⇒10円硬貨×10枚
- 50円硬貨⇒10円硬貨×5枚

※上記は標準両替パターンです。オプションに関してはお問い合わせください。

GSC 027

10,000円以下の紙幣・硬貨に対応する  
高額用両替機



GSC-027

- 10,000円札⇒1,000円札×10枚
- 5,000円札⇒1,000円札×5枚
- 2,000円札⇒1,000円札×2枚
- 1,000円札⇒100円硬貨×10枚
- 500円硬貨⇒100円硬貨×5枚
- 100円硬貨⇒10円硬貨×10枚
- 50円硬貨⇒10円硬貨×5枚

※上記は標準両替パターンです。オプションに関してはお問い合わせください。

GSC 008

10,000円以下の紙幣に対応する  
高額紙幣用両替機



GSC-008

- 10,000円札⇒1,000円札×10枚
- 5,000円札⇒1,000円札×5枚
- 2,000円札⇒1,000円札×2枚

機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>●警報ブザー、耐震感知ブザー搭載 傾けたり、振動を与えるとブザーが作動します。</li> <li>●エラー表示で故障箇所を把握 エラーを番号でお知らせ。すみやかにチェックが可能です。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コインセレクタ搭載 偽造硬貨、外貨を確実に排除します。</li> <li>●警報ブザー、耐震感知ブザー搭載 傾けたり、振動を与えるとブザーが作動します。</li> <li>●エラー表示で故障箇所を把握 エラーを番号でお知らせ。すみやかにチェックが可能です。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コインセレクタ搭載 偽造硬貨、外貨を確実に排除します。</li> <li>●警報ブザー、耐震感知ブザー搭載 こじ開けたり傾けたりした場合、または振動を与えた場合ブザーが作動します。</li> <li>●エラー表示で故障箇所を把握 エラーを番号でお知らせ。すみやかにチェックが可能です。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コインセレクタ搭載 偽造硬貨、外貨を確実に排除します。</li> <li>●警報ブザー、耐震感知ブザー搭載 本体が激しい振動を受けた場合、又は45度以上傾いた場合、ブザーが作動します。</li> <li>●エラー表示で故障箇所を把握 エラーを番号でお知らせ。すみやかにチェックが可能です。</li> </ul>
主な仕様				
紙幣識別機	受入紙幣…1,000円札 紙幣挿入方向…長手表・裏4方向 スタッカー収納枚数…約400枚	—	受入紙幣…1,000円札紙幣 挿入方向…長手表・裏4方向 スタッカー収納枚数…約400枚	受入紙幣…1,000円札 紙幣挿入方向…長手表・裏4方向 スタッカー収納枚数…約400枚
硬貨選別機		受入硬貨…100円(A・B・M) / 500円(C・D)	受入硬貨…500円	受入硬貨…500円
紙幣、硬貨の準備枚数	100円硬貨…約1,500枚 (Aタイプ) 500円硬貨…約800枚 (Bタイプ)	10円硬貨…約800枚 (Aタイプ) 50円硬貨…約1,000枚 (B・Dタイプ) 100円硬貨…約1,000枚 (Cタイプ)	100円硬貨…約7,000枚	100円硬貨…約5,000枚
紙幣収納枚数	—	—	—	—
硬貨収納枚数	—	100円硬貨…約300枚 (A・Bタイプ) 500円硬貨…約200枚 (C・Dタイプ)	500円硬貨…約200枚	500円硬貨…約200枚
紙幣収納方式	—	—	—	—
電源	AC100V±10V 50/60Hz (アース端子付)	AC100V±10V 50/60Hz (アース端子付)	AC100V±10V 50/60Hz (アース端子付)	AC100V±10V 50/60Hz (アース端子付)
消費電力	待機時15W / 動作時80W	待機時10W / 動作時80W	待機時10W / 動作時80W	待機時10W / 動作時80W
外形寸法	本体：幅264×奥340×高500mm (奥行はアイボルト(35mm)を含む) オプション架台付の場合 ベース幅460×ベース奥450×高1,350mm	本体：幅264×奥340×高500mm (奥行はアイボルト(35mm)を含む) オプション架台付の場合 ベース幅460×ベース奥450×高1,350mm	本体：幅344×奥370×高1,370mm ベース：幅460×奥430mm	本体：幅344×奥370×高1,350mm ベース：オプション
重量	約17kg (オプション架台付の場合約32kg)	約17kg (オプション架台付の場合約32kg)	約48kg	約54kg
使用環境条件	温度0～45℃	温度0～45℃	温度0～45℃	温度5～45℃

機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>●警報ブザー、耐震感知ブザー搭載 こじ開けたり傾けたりした場合、または振動を与えた場合ブザーが作動します。</li> <li>●高機能で美しい、情報ディスプレイ エラー時は番号表示と20文字4段の表示ディスプレイによる説明文でお知らせ。</li> <li>●データバックアップ 標準で取引データ/入金集計データ/警報エラー発生データ等を保存し、プリンタ(オプション)による印刷も可能です。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●選流式採用 1,000円札を選流することで両替準備金を少なくできます。</li> <li>●警報ブザー、耐震感知ブザー搭載 こじ開けたり傾けたりした場合、または振動を与えた場合ブザーが作動します。</li> <li>●高機能で美しい、情報ディスプレイ エラー時は番号表示と20文字4段の表示ディスプレイによる説明文でお知らせ。</li> <li>●両替結果を集計してプリントアウト プリンターを標準搭載。集計結果をプリントアウト可能です。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●警報ブザー、耐震感知ブザー搭載 こじ開けたり傾けたりした場合、または振動を与えた場合ブザーが作動します。</li> <li>●エラー表示で故障箇所を把握 エラーを番号でお知らせ。すみやかにチェックが可能です。</li> </ul>
主な仕様			
紙幣識別機	受入紙幣…2,000円札・1,000円札 紙幣挿入方向…長手表・裏4方向 スタッカー収納枚数…約400枚	受入紙幣…10,000円札・5,000円札・2,000円札 紙幣挿入方向…長手表・裏4方向	受入紙幣…10,000円札・5,000円札・2,000円札 紙幣挿入方向…長手表・裏4方向
硬貨選別機	受入硬貨…500円・100円・50円	受入硬貨…500円・100円・50円	受入硬貨…500円・100円・50円
紙幣、硬貨の準備枚数	100円硬貨…約6,000枚 10円硬貨…約6,000枚	1,000円札…(選流式) 約600枚 100円硬貨…約6,000枚 10円硬貨…約6,000枚	1,000円札ストック容量…約800枚
紙幣収納枚数	—	10,000円札…約200枚 (但し流通紙幣のとき) 5,000円札…約100枚 ( // ) 2,000円札…約200枚 ( // ) 1,000円札…約600枚 ( // )	10,000円札…約500枚 (但し流通紙幣のとき) 5,000円札・2,000円札…合計約200枚 (但し流通紙幣のとき)
硬貨収納枚数	500円硬貨…約200枚 100円硬貨…約250枚 50円硬貨…約300枚	500円硬貨…約200枚 100円硬貨…約250枚 50円硬貨…約300枚	—
紙幣収納方式	—	整列積	区分整列収納 10,000円札…上側収納部へ収納 2,000円札・5,000円札…下側収納部へ収納
電源	AC100V±10V 50/60Hz (アース端子付)	AC100V±10V 50/60Hz (アース端子付)	AC100V±10V 50/60Hz
消費電力	定格25W	定格90W	待機時35W / 動作時80W
外形寸法	本体：幅403×奥330×高1,540mm ベース：幅403×奥510mm	本体：幅463×奥330×高1,540mm ベース：幅463×奥510mm	本体：幅340×奥350×高1,545mm ベース：幅460×奥450mm
重量	約70kg	約90kg	約72kg
使用環境条件	温度5～40℃	温度5～40℃	温度0～45℃